

CONTROL DE ASISTENCIA CON HUELLA



ZKTECO ZK-MULTIBIO800H

GESTOR DE TIEMPO Y ASISTENCIA MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-MULTIBIO800H**

ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

Pantalla LCD TFT a Color de 2.8 Pulgadas
 Capacidad de Rostros 1,500
 Capacidad de Huellas Digitales 4,000
 Capacidad de Tarjetas (Opcional) 10,000 (ID o MIFARE)
 Capacidad de Eventos 100,000
 Comunicación TCP/IP, RS485, USB-Host
 Interfaz de Control de Acceso Cerradura Eléctrica, Sensor de Puerta, Botón de Salida, Alarma, Timbre Wiegand Entrada y Salida
 Entrada Auxiliar 1 Para Vinculaciones
 Funciones Estándar Horario de Verano, Cambio Automático de Estado, Anti-passback, Timbre Programado
 Fuente de Alimentación 12V DC 3A
 Temperatura de Operación 0°C a 45°C
 Humedad de Operación 20% - 80%
 Dimensiones 87.7 x 187.7 x 62.51 mm
 SDK Standalone SDK
 item: bes

S/1,108.80

ZKTECO ZK-G2

GESTOR DE TIEMPO Y ASISTENCIA MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-G2**

ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

Capacidad Huellas: 20,000
 Capacidad Tarjetas: 20,000
 Capacidad de Eventos: 200,000
 Comunicación: TCP/IP, USB-Host, Entrada / Salida Wiegand
 Interfaz de Control de Acceso: Relevador para Cerradura, Salida de Alarma, Botón de Salida, Sensor de Puerta, Salida para Timbre
 Hardware:
 -1.2GHz Dual Core CPU
 -Memoria 128MB RAM / 256MB Flash
 -Sensor de Huella SilkID
 -Pantalla TFT-LCD de 3.5"
 -Voz e Indicador Hi-Fi
 -Alarma Tamper Switch
 Funciones Estándar: Código de Trabajo / WDMS, Horario de Verano / SMS / Timbre Programado, Cambio de Estado Automático, Búsqueda de Eventos / Foto de Usuarios, Anti-Passback, Protector y Fondo de Pantalla Personalizable
 Funciones Especiales: Múltiples Métodos de Verificación, Detección de Dedo Vivo
 Compatibilidad: ZKTime Web, ZKTime.Net 3.0, ZKAccess 3.5, WDMS
 Temperatura de Operación: 0°C a 45°C
 Dimensiones: 206 x 153 x 42.9 mm
 Algoritmo: ZKFinger v10.0
 Energía: Voltaje de Operación 12VDC
 Consumo de Corriente: < 500mA
 item: dig

S/1,307.63

ZKTECO ZK-G3

CONTROL DE ASISTENCIA POR RECONOCIMIENTO FACIAL MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-G3**

ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

Capacidad de huella digital 5,000
 Capaz de cara 3,000 (1: N) / 4,000 (1: 1)
 Capacidad de la tarjeta 10,000
 Capacidad de transacción 100,000
 Comunicación TCP / IP, USB Host / Cliente, Salida Wiegand
 Hardware

Lima : Av Benavides 441
 Piso 401 , Cruce Con Av
 Larco Distrito Miraflores

Arequipa : Calle Rivero 107
 of. 202 a media cuadra de
 mercaderes o al costado de
 estilos

959 354 677

info@olbax.com



Garantía de Calidad



Importadores
 Ventas Por Mayor

Cotización

LISTA DE PRECIOS

CPU de doble núcleo de 1.2GHz , memoria 128MB RAM / 256MB Flash, Sensor de Huellas Dactilares 500D , Pantalla TFT-LCD de 4.3 Pulgadas , Voz e Indicador de Alta Fidelidad , Alarma de Interruptor de Tamper
 Funciones estandar
 Código de trabajo / WDMS, horario de DST / SMS / Bell , cambio automático de estado de asistencia , consulta de registro / identificación con foto , fondo de pantalla personalizado y protector de pantalla , lector de tarjetas de identificación

Funciones opcionales
 Lector de tarjetas HID / Mifare , Impresora Externa , Wi-Fi / 3G, Batería (2,000 mAh), POE (Estándar IEEE 802.3at)

Funciones especiales
 Modos de verificación biométricos múltiples , detección de dedos vivos , detección de caras duplicadas

Interfaz de control de acceso
 Bloqueo de salida de relé , salida de alarma , botón de salida , sensor de puerta , salida de campana externa

Compatibilidad
 ZKTime.Web, WDMS

Temperatura de trabajo
 0 ° C ~ 45 ° C

Dimensiones
 199.2 × 171.8 × 96.9 mm

Algoritmo
 ZKFace v7.0 y ZKFinger v10.0 Algorithms
 item: seg

~~S/2,643.50~~ S/1,321.74

ZKTECO ZK-LX15

CONTROL DE ASISTENCIA ZKTECO MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-LX15**

ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

Marca: ZKTeco
 Modelo: LX15
 Producto: Control de Asistencia
 Capacidad: 500 Usuarios
 Capacidad de Huellas: 500
 Estándar: Reportes en formato excel, ID de 9 Dígitos
 Dimensiones: 1805 x 140 x 30mm
 Pantalla: LCD a color de 2.8"
 Modo de verificación: Huella& contraseña
 Fuente: 5 Vdc/ 0.8 A
 item: bes

S/147.15

ZKTECO ZK-PROCAPTURE-WP

RELOJ BIOMETRICO MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-PROCAPTURE-WP**

ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

Capacidad
 Huella digital: 20,000, Tarjeta: 10,000, Transacción: 100,000

Comunicación
 TCP / IP, RS485 (para Slave Reader), entrada / salida Wiegand , caja de relé de seguridad

Interfaz de control de acceso
 Bloqueo de relé de salida, alarma de salida / auxiliar de entrada / salida del botón / de la puerta del sensor, timbre de la puerta de salida

Hardware
 CPU de alta velocidad de 1.2GHz , memoria de 128MB RAM / 256MB de flash, sensor de huellas dactilares 500D , 2.4 pulgadas TFT-LCD de pantalla, 125 KHz EM Lector / Mifare (opcional), Hi-Fi de voz y de los indicadores, Anti-Diamante alarma, tacto del teclado

Funciones estandar
 Niveles de acceso / Grupos / Días festivos / DST / Programa de Bell , Modo de coacción , Anti-Pasapalos, De Bloqueo de pantalla, Fondo de pantalla personalizado y Protector de pantalla



**Lima : Av Benavides 441
 Piso 401, Cruce Con Av
 Larco Distrito Miraflores**

**Arequipa : Calle Rivero 107
 of. 202 a media cuadra de
 mercaderes o al costado de
 estilos**

959 354 677

info@olbax.com

**GARANTÍA DE
 100%
 CALIDAD**

**Importadores
 Ventas Por Mayor**

Funciones especiales
Modos de verificación múltiple , tarjeta encriptada ZK (opcional), tarjeta de huellas digitales (opcional)

Compatibilidad
Wiegand Slave Reader, RS485 FP Slave Reader, software ZKBioSecurity

Temperatura de trabajo : -10 ° C ~ 50 ° C, Dimensiones: 202.30x96.80x35.00mm, Algoritmo de huella digital ZKFinger v10.0
Huella digital: FAR≤0.0001% FRR≤0.01%, Paquete Incluye 12V 3A Potencia de suministro

Poder
Voltaje de operación 12V DC, consumo de corriente < 500mA
item: seg

S/1,682.21

ZKTECO ZK-INPULSE+

GESTOR DE TIEMPO Y ASISTENCIA MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-INPULSE+**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

Capacidad Finger Veins 1,500
Fingerprints 1,500
Tarjetas 2,000
Transacciones 100,000
Comunicación TCP / IP, host USB, entrada / salida Wiegand, caja de relés de seguridad
Interfaz de control de acceso Bloqueo de salida de relé, salida de alarma / entrada auxiliar,
botón de salida / sensor de puerta, salida de timbre
Hardware CPU de alta velocidad de 1.2GHz, memoria 128MB RAM / 256MB flash,
sensor de huellas dactilares ZK, 2,8 pulgadas de pantalla táctil TFT-LCD,
ZKAccess 125 kHz EM Lector de tarjetas RFID (opcional),
Hi-Fi de voz e indicador, alarma de interruptor de sabotaje
Funciones estandar Niveles de acceso / Grupos / Días festivos, Horario de DST / Bell,
Modo de coacción (Contraseña), Anti-Passback, Consulta de grabación,
Fondo de pantalla personalizado, Protector de pantalla
Funciones especiales Modos de verificación biométricos múltiples, tarjeta encriptada ZK (opcional)
Compatibilidad Wiegand Slave Reader, software ZKBioSecurity
Temperatura de trabajo: 14 ° F a 122 ° F (-10 ° C a 50 ° C)
Dimensiones: 8 x 3.3 x 4 pulgadas (201.7 x 85 x 102.7 mm)
ZKVein v3.0 y ZKFinger v10.0 Algoritmos
Vena y huella dactilar : FAR = 0.0001; FRR = 0.01% El
paquete incluye fuente de alimentación de 12V 3A
Poder Tensión de funcionamiento 12V DC Consumo de
corriente

S/3,460.60 S/1,730.30

ZKTECO ZK-K40-ID

CONTROL DE ACCESO BIOMETRICO MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-K40-ID**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

Capacidad de Huellas: 1000 (2000 sin SSR)
Capacidad de Tarjetas: 1000 (Opcional)
Capacidad de Transacción: 80000
Pantalla: Pantalla TFT 2.8 pulgadas
Comunicación: TCP/IP, puerto USB
Funciones Estándar: Código de puesto, SMS, DTS, consulta de Auto-Servicio, botón de estado múltiple, alarma de timbre,
entrada T9, ID de usuario de 9 dígitos, batería incorporada, contro de accesos simple o timbre externo.
Funciones Opcionales: ID/Mifare
Software: ZKTime 5.0
Fuente de Alimentación: DC 12V 1.5A
Velocidad de Verificación: ≤0.5 sec
Temperatura de Funcionamiento: 0°C-45°C
Humedad de Funcionamiento: 20%-80%
Dimensiones (largo*ancho*alto): 184mm x 136mm x 37.6mm
item: bes

S/283.37



**Lima : Av Benavides 441
Piso 401 , Cruce Con Av
Larco Distrito Miraflores**

**Arequipa : Calle Rivero 107
of. 202 a media cuadra de
mercaderes o al costado de
estilos**

959 354 677

info@olbax.com





ZKTECO ZK-F16

GESTOR DE TIEMPO Y ASISTENCIA MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-F16**

ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

Capacidad de Huellas: 3000
 Capacidad de Tarjetas: 30000
 Capacidad de Transacción: 100000
 Sensor: ZK Sensor óptico
 Versión de Algoritmo: ZKFinger V10.0
 Comunicación: TCP/IP, RS485
 Tarjeta RFID: EM (estándar), Mifare (opcional)
 Autenticación: Huella Digital /Tarjeta RFID
 Wiegand: Entrada y salida Wiegand
 Grado de Protección: IP65
 Fuente de Alimentación: 12VDC 3A
 Temperatura Tolerable: 0°C – 45°C
 Dimensiones: 62,5mm x 185mm x 41,5mm
 ítem: bes

S/412.50

ZKTECO ZK-MB360ID

CONTROL DE ACCESO BIOMETRICO MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-MB360ID**

ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

- Capacidad de Rostros 1.500
- Capacidad de Huellas 2.000
- Capacidad de Tarjetas 2.000(Opcional)
- Capacidad de Eventos 100.000
- Pantalla 2.8 Pulgadas TFT
- Comunicación TCP/IP, USB-Host, Wi-Fi(Opcional)
- Funciones Estándar SMS, Horario de Verano, Timbre Programado, Búsqueda Self-Service, Cambio de contraseña de Usuario, Entrada T9, Foto ID, Cámara, Multi-verificación, Salida 12V, Impresión por RS232 (Cable Opcional)
- Funciones Opcionales Tarjetas ID / MIFARE, Código de Trabajo, ADMS
- Interfaz de Control de Acceso Cerradura Eléctrica, Botón de Salida, Alarma
- Fuente de Alimentación DC 12V 1.5A
- Velocidad de Verificación ≤ 1 seg
- Temperatura de Operación 0°C a 45°C
- Humedad de Operación 20% – 80%
- Dimensiones 167.5 x 148.8 x 32.2 mm
- Peso 380 gr

ítem: bes

S/442.56

ZKTECO ZK-X90WF

RELOJ BIOMETRICO MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-X90WF**

ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

Capacidad de Huellas 3,000
 Capacidad de Eventos 100,000
 Sensor Óptico Antirayaduras
 Pantalla TFT de 3.5 Pulgadas
 Comunicación TCP/IP, WiFi, USB-Host
 Fuente de Alimentación 12Vcd / 190mA en standby y 250mA en operación.
 Temperatura de Operación 0°C a 45°C
 Humedad de Operación 20% - 80%
 Dimensiones 225 x 235 x 125 mm.
 ítem: bes

S/592.32

ZKTECO
ZK-MB360ID



WiFi



Importadores
Ventas Por Mayor

Lima : Av Benavides 441
 Piso 401 , Cruce Con Av
 Larco Distrito Miraflores

Arequipa : Calle Rivero 107
 of. 202 a media cuadra de
 mercaderes o al costado de
 estilos

☎ 959 354 677

✉ info@sbax.com





ZKTECO ZK-F21ID

GESTOR DE TIEMPO Y ASISTENCIA MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-F21ID**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

Pantalla LCD TFT a Color de 2.4 Pulgadas
Capacidad de Huellas Digitales 3,000
Capacidad de Tarjetas (Opcional) 5.000 (ID o MIFARE)
Capacidad de Eventos 100,000
Comunicación TCP/IP, RS232/485, USB-Host
Interfaz de Control de Acceso Cerradura Eléctrica, Sensor de Puerta, Botón de Salida, Alarma, Timbre
Wiegand Entrada y Salida
Entrada Auxiliar 1 Para Vinculaciones
Funciones Estándar Horario de Verano, Cambio Automático de Estado, Anti-Passback, Timbre Programado, Impresora (Opcional)
Fuente de Alimentación 12V DC 3A
Temperatura de Operación 0°C a 45°C
Humedad de Operación 20% - 80%
Dimensiones 86 x 205 x 45.1 mm
SDK Standalone SDK
Sensor SilkID
Versión de Algoritmo ZKFinger VX10.0
item: bes

S/792.48

ZKTECO ZK-G1

CONTROL DE ASISTENCIA ZKTECO MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-G1**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

Capacidad de huella digital : 5,000
Capacidad de la tarjeta : 15,000
Capacidad de transacción : 100,000
Comunicación: TCP / IP, USB Host / Cliente
Hardware: CPU de doble núcleo de 1.2GHz , memoria 128MB RAM / 256MB Flash, Sensor de huellas dactilares SilkID , Pantalla TFT-LCD de 2.8 pulgadas , Indicador de voz e indicador de alta fidelidad
Funciones estandar : Código de trabajo / WDMS, horario de DST / Bell , cambio automático de estado de asistencia , consulta de registro , fondo de pantalla personalizado y protector de pantalla , lector de tarjetas de identificación
Funciones opcionales : Lector de tarjetas HID / Mifare , Wi-Fi, impresora externa
Funciones especiales : Modos de verificación múltiple , detección de dedos vivos
Compatibilidad: ZKTime.Web, ZKTime.Net 3.0, WDMS
Temperatura de trabajo : 0 ° C ~ 45 ° C
Dimensiones: 190.08 * 140 * 46.02 mm
Algoritmo de huella digital : ZKFinger v10.0
Poder: Voltaje de operación 5V DC, consumo de corriente < 250 mA
item: seg

S/793.05



**Lima : Av Benavides 441
Piso 401 , Cruce Con Av
Larco Distrito Miraflores**

**Arequipa : Calle Rivero 107
of. 202 a media cuadra de
mercaderes o al costado de
estilos**

959 354 677

info@olbax.com



Cuentas Bancarias Integrasat Soluciones Center SRL , Ruc : 20455256357
BCP SOLES: Cuenta Corriente 215-2050250-0-12 : Código interbancario: CCI: 00221500205025001225
BCP DOLARES: Cuenta Corriente 215-2295979-1-31 Código interbancario: CCI 00221500229597913124
CONTINENTAL SOLES Cuenta Corriente : 0011-0220-0100139924-13
INTERBANK SOLES Cuenta Corriente: 300-3002029745
Lima : Av. Benavides 441 Piso 401 Cruce con Larco.
Arequipa : Calle Rivero 107 of. 202 a media cuadra de mercaderes o al costado de estilos

Tiempo de Entrega : Inmediata; Garantía : 2 años
Ricardo Talavera
959354677 - 9995100036
Email: info@olbax.com
Precios Por Mayor, Cantidad minima 5 unidades por Producto

