

TERMINAL BIOMETRICO



ZKTECO MB460

TERMINAL BIOMETRICO MARCA: **ZKTECO** MODELO: **MB460**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

Capacidad de Rostros: 1,500.
Capacidad de Huellas: 2,000.
Capacidad de Eventos: 100,000.
Pantalla: TFT de 2.8 Pulgadas.
Comunicación: TCP/IP, USB-Host.
Funciones Estándar: SMS, Horario de Verano, Timbre Programado, Búsqueda Self-Service, Cambio Automático de Estado, Entrada T9, Foto ID, Cámara, Multi-verificación, Salida 12V.
Interfaz de Control de Acceso: Cerradura Eléctrica, Botón de Salida, Alarma.
Fuente de Alimentación: DC 12V 1.5A
Velocidad de Verificación: =1 seg.
Temperatura de Operación: 0°C a 45°C.
Humedad de Operación: 20% - 80%.
Dimensiones: 200.25 x 148 x 33.04 mm.
Peso Total: 380 gr.
item: dig

S/476.29



ZKTECO P160

TERMINAL BIOMETRICO MARCA: **ZKTECO** MODELO: **P160**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

Pantalla TFT 2.8 pulgadas
Capacidad de Palmas 600
Capacidad de Huellas 3.000
Capacidad de Tarjetas 10.000 (Opcional)
Capacidad de Eventos 100.000
Comunicación TCP/IP, USB-Host, Wi-Fi(Opcional)
Funciones Estándar Cambio Automático de Estado, Búsqueda Self-Service, Código de Trabajo, Entrada T9, 8 Dígitos de Usuario, Horario de Verano, Timbre Programado, SMS, Impresora. Módulo de Control de Acceso 1: Botón de Salida, Cerradura Eléctrica, Alarma, Salida 12V, Entrada Auxiliar.
Funciones Opcionales Tarjeta ID, MIFARE, PoE, 3G, Módulo de Batería, ADMS. Módulo de Control de Acceso 2: Botón de Salida, Cerradura Eléctrica, Alarma, Salida 12V, Entrada Auxiliar, Sensor de Puerta, RS485, Salida / Entrada Wiegand.
Fuente de Alimentación 12V 1.5A
Velocidad de Verificación ≤1 seg
Temperatura de Operación 0°C a 45°C
Humedad de Operación 20% - 80%
Dimensiones 179.95 x 134.94 x 38.5 mm
item: dig

S/505.20



ZKTECO ICLOCK260/ID

LECTOR DE TARJETAS ID MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ICLOCK260/ID**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

- Capacidad de Huellas digitales: 1500
- Capacidad de registros (eventos) : 30000
- Pantalla: LCD (Cristal Líquido) 3.5 pulgadas a color, 65000 colores
- Resolución: 320 * 240
- Puertos de comunicación: TCP/IP, USB
- Alimentación: Fuente de poder de 12 VDC
- Uso del puerto USB: Memoria de 128 MB. Los usuarios pueden bajar o subir información al equipo de registros o usuarios además se pueden subir imágenes de fondo de pantalla definidas.
- Audio del equipo para notificaciones en español.

item: dig

S/656.77

Lima : Av Benavides 441
Piso 401 , Cruce Con Av
Larco Distrito Miraflores

Arequipa : Calle Rivero 107
of. 202 a media cuadra de
mercaderes o al costado de
estilos

☎ 959 354 677

✉ info@olbax.com





ZKTECO TF1600

TERMINAL BIOMETRICO MARCA: **ZKTECO** MODELO: **TF1600**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

Capacidad de Huellas Digitales 3,000 Plantillas
Capacidad de Tarjetas 30,000
Capacidad d Eventos 100,00
Comunicación TCP/IP, RS485
Tarjeta RFID EM(Estándar)/ MIFARE(Opcional)
Verificación Huella Tarjeta
Wiegand Entrada y Salida
Fuente de Alimentación 12VDC 3A
Indice de Protección IP65
Dimensiones 62.5 X 185 X 41.5 mm
item: dig

S/739.40



ZKTECO TF1700

TERMINAL BIOMETRICO MARCA: **ZKTECO** MODELO: **TF1700**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

Capacidad de Huellas Digitales: 3,000 (8,000) Opcionales
Capacidad de Tarjetas: 30,000
Capacidad d Eventos: 50,00
Pantall:a 128 x 64 OLED
Comunicación: TCP/IP, RS485 y USB-Host
Interfaz de Control de Acceso :Cerradura Eléctrica, Sensor de Puerta, Botón de Salida, Alarma, Timbre Buzzer
Funciones Estándar: Tarjetas RFID
Fuente de Opcionales: MIFARE
Wiegand: Entrada y Salida
Autentificación :Huella / Contraseña / Tarjeta
Fuente de Alimentación: 12VCD 3A
Temperatura de Operación: 10°C a 50°C
Indice de Protección: IP65
Dimensiones: 62.5 x185 x 41.5 mm
item: dig

S/787.41



ZKTECO ICLOCK880/ID

RELOJ BIOMETRICO MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ICLOCK880/ID**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA

Equipo multimedia.
Capacidad de hasta 10,000 huellas digitales.
Capacidad de hasta 200,000 registros de asistencia.
Soporta cámara interna y fotos de usuario.
Funciones de control de asistencia..
Plataforma de hardware ZEM600.
Sensor óptico ZK.
Batería de respaldo incluida.
Funciones de mensajes SMS, entrada T9, código de trabajo.
Soporta distintos métodos de verificación para los usuarios.
Soporta funciones de apertura de puerta.
Soporta 50 zonas horarias, 5 grupos y combinaciones de acceso a los usuarios.
Comunicación TCP/IP, RS232, Wiegand IN/OUT.
Puerto USB para carga y descarga en sitio de información.
Alimentación 12VDC.
Consumo de corriente 3A.
Temperatura de operación 0°C - 45°C.
Humedad de operación 20% - 80%.
Dimensiones 213 x 1788 x 47.5 mm.
item: dig

S/959.87

Lima : Av Benavides 441
Piso 401 , Cruce Con Av
Larco Distrito Miraflores

Arequipa : Calle Rivero 107
of. 202 a media cuadra de
mercaderes o al costado de
estilos

☎ 959 354 677

✉ info@olbax.com



Cuentas Bancarias Integrasat Soluciones Center SRL , Ruc : 20455256357
BCP SOLES: Cuenta Corriente 215-2050250-0-12 : Código interbancario: CCI: 00221500205025001225
BCP DOLARES: Cuenta Corriente 215-2295979-1-31 Código interbancario: CCI 00221500229597913124
CONTINENTAL SOLES Cuenta Corriente : 0011-0220-0100139924-13
INTERBANK SOLES Cuenta Corriente: 300-3002029745

Lima : Av. Benavides 441 Piso 401 Cruce con Larco.
Arequipa : Calle Rivero 107 of. 202 a media cuadra de mercaderes o al costado de estilos

Tiempo de Entrega : Inmediata; Garantía : 2 años

Ricardo Talavera
959354677 - 9995100036
Email: info@olbax.com

Precios Por Mayor, Cantidad minima 5 unidades por Producto

Lima : Av Benavides 441
Piso 401 , Cruce Con Av
Larco Distrito Miraflores

Arequipa : Calle Rivero 107