Cotización

LISTA DE PRECIOS

BES



ZKTECO ZK-MULTIBIO800H

GESTOR DE TIEMPO Y ASISTENCIA MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-MULTIBIO800H**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA
Pantalla LCD TFT a Color de 2.8 Pulgadas
Capacidad de Rostros 1,500
Capacidad de Huellas Digitales 4,000
Capacidad de Tarjetas (Opcional) 10,000 (ID o MIFARE)
Capacidad de Eventos 100,000
Comunicación TCP/IP, RS485, USB-Host
Interfaz de Control de Acceso Cerradura Eléctrica, Sensor de Puerta, Botón de Salida, Alarma, Timbre
Wiegand Entrada y Salida
Entrada Auxiliar 1 Para Vinculaciones
Funciones Estándar Horario de Verano, Cambio Automático de Estado, Anti-passback, Timbre Programado
Fuente de Alimentación 12V DC 3A
Temperatura de Operación 0°c a 45°c
Humedad de Operación 20% - 80%
Dimensiones 87.7 x 187.7 x 62.51 mm
SDK Standalone SDK
item: bes

S/1,108.80



ZKTECO ZK-BIOSECUR3.0-3

SOFTWARE DE CONTROL DE ACCESO MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-BIOSECUR3.0-3**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA
Plataforma basada en web.
Moderna interfaz de usuario.
Gráficas para estadísticas de eventos.
Gestiona hasta 25 puertas.
Compatible con dispositivos inbio 160, inbio 260 e inbio 460.
Soporta hasta 25 puertas con licencia PULL.
Compatible con equipos PUSH.
Soporta paneles de control de acceso inbio pro y productos de la serie Green Label.
Funciones avanzadas de control de acceso en la serie Green Label (Anti-Passback, vinculaciones y esclusas globales).
Monitoreo de dispositivos.
Monitoreo en tiempo real muestra 900 eventos.
Reporte de todos los eventos y excepciones.
Descarga de eventos por horario o periodo.
Soporta la terminal FaceDepot-7A en el módulo de control de acceso.
Control de personal en la función ¿Quién está dentro?
Configuración de dispositivo Standalone como lector de un panel.
Compatible con pantallas LCD para mostrar la información de entrada y salida del personal cuando se integra con torniquetes en el vestíbulo.
Actualización de firmware en dispositivos Green Label con más funciones como control de acceso avanzado, registro remoto, etc.
Mejorados niveles de seguridad en software y firmware.
Notificación de alarma y eventos por correo electrónico.
Sistemas operativos soportados: Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10 / Windows Server 2008/2012 (32/64) excepto versiones R2.
Base de Datos: PostgreSQL (Estándar), MS SQL Server y Oracle (Opcional).
Navegadores recomendados: IE 11 / Firefox 27 / Chrome 33 .
item: bes

S/1,188.00

Lima : Av Benavides 441 Piso 401 , Cruce Con Av Larco Distrito MIraflores

Arequipa : Calle Rivero 107 of. 202 a media cuadra de mercaderes o al costado de estilos

959 354 677

info@olbax.com







Cotización

LISTA DE PRECIOS



ZKTECO ZK- AL-350LED

CERRADURA ELECTROMAGNETICA ZKTECO MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK- AL-350LED**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA
Cerradura electromagnética AL-350 LED ZKTeco
Fuerza de retención: 300 Kg. (equivalentes a 660 libras)
Fuente de poder: 12V DC/24V entrada
Peso: 2.46 Kg.
Dimensiones: 253 mm de largo x 28 mm de ancho x 55 mm de profundidad
item: bes

S/127.51



ZKTECO ZK-ProCapture-T

DETECTOR DE HUELLAS FALSAS SILKID MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-PROCAPTURE-T**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA
Huellas 6.000
Capacidad de Tarjetas 10.000
Eventos 100.000
Fotos 3.000 (usuarios) 7.000 (eventos)
Comunicación TCP/IP / RS485 (Lector Esclavo) / USB-Host / Entrada / Salida Wiegand / Security Relay Box (SRB)
Interfaz de Control de Acceso Relevador para Cerradura / Salida de Alarma / Entrada Auxiliarn/ Salida de Alarma / Entrada Auxiliar /
Salida para Timbre
CPU 1.2GHz Dual Core
Memoria 128MB RAM / 256MB Flash
Sensor de Huella SilkID
Pantalla TFT-LCD de 2.4"
Lector RFID 125KHz / MIFARE (Opcional)
Indicadores Voz e Indicador Hi-Fi / Alarma Tamper Switch
Cámara Cámara con Ángulo de 120°
Funciones Estándar Niveles y Grupos de Acceso / Días Festivos / Horario de Verano / Timbre Programado / Modo de Coacción / Anti-Passback / Búsqueda de Eventos / Protector y Fondo de Pantalla Personalizable
Funciones Especiales Múltiples Métodos de Verificación / Detección de Dedo Vivo / Fotos de Eventos / Fotos de Usuario (Opcional)
Compatibilidad Lector Esclavo Wiegand / Lector de Huella Esclavo RS485
Software ZKBioSecurity
Información Adicional Teclado Touch / Temperatura de Operación: -10°c a 50°c / Dimensiones: 195.5 x 77 x 30 mm. / Algoritmo ZKFinger v10.0
Energía Voltaje de Operación 12V DC / Voltaje de Operación 12V DC
item: bes

S/1,406.67



ZKTECO ZK-LX15

CONTROL DE ASISTENCIA ZKTECO MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-LX15**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA
Marca: ZKTeco
Modelo: LX15
Producto: Control de Asistencia
Capacidad: 500 Usuarios
Capacidad de Huellas: 500
Estándar: Reportes en formato excel, ID de 9 Dígitos
Dimensiones: 1805 x 140 x 30mm
Pantalla: LCD a color de 2.8"
Modo de verificación: Huella& contraseña
Fuente: 5 Vdc/ 0.8 A
item: bes

S/147.15

Lima : Av Benavides 441 Piso 401 , Cruce Con Av Larco Distrito MIraflores

Arequipa : Calle Rivero 107 of. 202 a media cuadra de mercaderes o al costado de estilos

959 354 677

info@elbax.com





GARANTÍA DE 100% CALIDAD

Importadores
Ventas Por Mayor

Cotización

LISTA DE PRECIOS



ZKTECO ZK-ProBio

DETECTOR DE HUELLAS FALSAS SILKID MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-PROBIO**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA
Capacidad de huella digital 4,000
Capacidad de la cara 2,000 (1: N) / 4,000 (1: 1)
Capacidad de la tarjeta 10,000
Capacidad de Transacciones 100,000
Fotos del usuario 4,000
Fotos de eventos 2,000
Comunicación TCP / IP, RS485 (para Slave Reader), host USB, entrada / salida Wiegand, caja de relés integrada
Hardware CPU de doble núcleo de 1.2GHz, memoria de 128MB RAM / 256MB de flash, sensor de huellas dactilares Silkid, 2.8 pulgadas de pantalla táctil TFT-LCD, 125kHz EM Reader / Mifare (opcional), Hi-Fi Voice & Indicator, alarma de, interruptor de sabotaje, doble cámara IR
Funciones estandar Niveles de acceso / Grupos / Vacaciones, horario de DST / Bell, modo de coacción, anti-passback, consulta de grabación, fondo de pantalla personalizado y protector de pantalla
Funciones especiales Múltiples modos de verificación biométrica, detección de dedo vivo, instantánea del evento, foto del usuario
Interfaz de control de acceso Bloqueo de salida de relé, salida de alarma / entrada auxiliar, botón de salida / sensor de puerta, salida de timbre
Compatibilidad Wiegand Slave Reader, RS485 FP Slave Reader, software ZKBioSecurity
Temperatura de trabajo -10 ° C ~ 50 ° C
Dimensiones 190.8 * 85 * 103 mm
Algoritmo ZKFace V7.0 y ZKFinger V10.0 Algoritmos
Poder Voltaje de operación 12V DC, consumo de corriente

S/1,571.79



ZKTECO ZK-FV350-D

CONTROL DE ACCESO POR RECONOCIMIENTO DE VENAS MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-FV350-D**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA
Capacidad de Venas 1,000
Capacidad de Huellas Digitales 1,000
Capacidad de Tarjetas 2,000 (Opcional, EM o Mifare)
Procesador Core Board ZMM220, CPU 1.2GMHz
Pantalla Touch Capacitiva de 2.8 Pulgadas
Comunicación TCP/IP, RS485
Verificación Venas de Dedos, Huella Digital, Contraseña, Tarjeta de Proximidad (Opcional)
Interfaces Wiegand Entrada y Salida, Auxiliar 1 Entrada
Fuente de Alimentación DC 12V 3A
Velocidad de Verificación ≤2 seg
Temperatura de Operación -10°c a 45°c
Dimensiones 232 x 91 x 117 mm
item: bes

S/1,641.60



ZKTECO ZK-BIOSECUR3.0-1

SOFTWARE DE CONTROL DE ACCESO MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-BIOSECUR3.0-1**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA
Puertas soportadas: 5
Ultima versión: 3.0.3_R
Versión previa: 3.0.1.1_R
Arquitectura del sistema: Servidor / navegador
Capacidad de la puerta: 2.000 servidores individuales / 8.000 servidores múltiples (dispositivo de interrupción)
Capacidad del usuario: 30,000
Base de datos predeterminada: PostgreSQL, SQL Server y Oracle (opcional)
SO soportado: Windows 7/8 / 8.1 / Server 2008 / Server2012 (32/64)
Navegadores sugeridos: IE 11 + / Firefox 27 + / Chrome 33+
item: bes


S/231.00

Lima : Av Benavides 441 Piso 401 ; Cruce Con Av Larco Distrito Miraflores
Arequipa : Calle Rivero 107 of. 202 a media cuadra de mercaderes o al costado de estilos
959 354 677
info@olbax.com


GARANTÍA DE 100% CALIDAD

Cotización

LISTA DE PRECIOS



ZKTECO 6 ZK-BIOSECUR3.0-4

SOFTWARE DE CONTROL DE ACCESO MARCA: **ZKTECO** MODELO: **6 ZK-BIOSECUR3.0-4**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA
Puertas soportadas: 50
Ultima versión: 3.0.3_R
Versión previa: 3.0.1.1_R
Arquitectura del sistema: Servidor / navegador
Capacidad de la puerta: 2.000 servidores individuales / 8.000 servidores múltiples (dispositivo de inserción)
Capacidad del usuario: 30,000
Base de datos predeterminada: PostgreSQL, SQL Server y Oracle (opcional)
SO soportado: Windows 7/8 / 8.1 / Server 2008 / Server2012 (32/64)
Navegadores sugeridos: IE 11 + / Firefox 27 + / Chrome 33+
item: bes

S/2,343.00

ZKTECO ZK-TIMEWEB2.0-6

SOFTWARE PARA GESTION DE TIEMPO MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-TIMEWEB2.0-6**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA
Arquitectura del sistema:Servidor/Navegador
Capacidad de dispositivos:200 Servidor único
Base de Datos:MS SQL Server 2005/2008 (Recomendado) / MySQL(5.0.45) / Oracle 10g
Sistemas Operativos:Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / Server 2003 / 2008 (32/64 bits)
Navegadores:IE 11 o superior / Firefox 27 o superior / Crome 33 o superior
Resolución de monitor: 1024 x 768 o superior
item: bes

S/23,760.00

ZKTECO ZK- AL-350PL



SOPORTE PARA CERRADURAS ZKTECO MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK- AL-350PL**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA
Marca ZKTeco
Código ZK-AL-350-PL
Altura 30mm
Longitud 253mm
Peso 0,32 kg
Anchura 50mm
item: bes

S/26.10

ZKTECO ZK-K40-ID



CONTROL DE ACCESO BIOMETRICO MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-K40-ID**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA
Capacidad de Huellas: 1000 (2000 sin SSR)
Capacidad de Tarjetas: 1000 (Opcional)
Capacidad de Transacción: 80000
Pantalla: Pantalla TFT 2.8 pulgadas
Comunicación: TCP/IP, puerto USB
Funciones Estándar: Código de puesto, SMS, DTS, consulta de Auto-Servicio, botón de estado automático, alarma de horario, entrada T9, ID de usuario de 9 dígitos, batería incorporada, contro de accesos simple o timbre externo
Funciones Opcionales: ID/Mifare
Software: ZKTime 5.0
Fuente de Alimentación: DC 12V 1.5A
Velocidad de Verificación: ≤0.5 sec
Temperatura de Funcionamiento: 0°C-45°C
Humedad de Funcionamiento: 20%-80%
Dimensiones (largo*ancho*alto): 184mm x 136mm x 37.6mm
item: bes

S/283.37

Importadores
Ventas Por Mayor

Lima : Av Benavides 441 Piso 401 , Cruce Con Av Larco Distrito MIraflores

Arequipa : Calle Rivero 107 of. 202 a media cuadra de mercaderes o al costado de estilos

959 354 677

info@olbax.com





GARANTÍA DE 100% CALIDAD

Cotización

LISTA DE PRECIOS



ZKTECO ZK-ID-TAG

LLAVERO RFID MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-ID-TAG**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA
125 KHz
Alcance hasta 10 cm
Solo lectura.
Dimensiones 36.4 × 63.5 × 5 mm.
item: bes

S/3.66



ZKTECO ZK-SC700

GESTOR DE TIEMPO Y ASISTENCIA MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-SC700**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA
Capacidad de Tarjetas 30,000
Capacidad de Eventos 100,000
Comunicación TCP/IP y USB-Host
Wiegand Entrada y Salida
Funciones Estándar Anti-Passback
Funciones Opcionales MIFARE / HID
Interfaz de Control de Acceso Cerradura Eléctrica, Sensor de Puerta, Botón de Salida, Alarma, Timbre
Fuente de Alimetación DC 12V
Temperatura de Operación 0°c a 45°c
Humedad de Operación 20% - 80%
Dimensiones 143 x 95.5 x 39.5 mm
item: bes

S/310.56



ZKTECO ZK-KR602E

LECTOR DE TARJETAS DE PROXIMIDAD MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-KR602E**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA
• Funcionamiento en Interior
• Estructura de protección IP65 resistente al agua
• Protección contra polaridad invertida
• Diseño elegante
• 26/34bit Wiegand (Por defecto)
• Rango de lectura: hasta 10 cm (125KHz)
• LED externo
• Buzzer externo
• Proximidad EM Marin125 khz
item: bes

S/33.76



ZKTECO ZK- AL-350PU

SOPORTE PARA CERRADURAS ZKTECO MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK- AL-350PU**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA
Peso: 0.46kg
Tamaño: 195 * 40 * 30 mm
1 año de garantía
item: bes

S/35.87

Importadores
Ventas Por Mayor

Lima : Av Benavides 441 Piso 401 , Cruce Con Av Larco Distrito MIraflores

Arequipa : Calle Rivero 107 of. 202 a media cuadra de mercaderes o al costado de estilos

959 354 677

info@olbax.com





GARANTÍA DE 100% CALIDAD

Cotización

LISTA DE PRECIOS



ZKTECO ZK-F16

GESTOR DE TIEMPO Y ASISTENCIA MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-F16**

ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA
Capacidad de Huellas: 3000
Capacidad de Tarjetas: 30000
Capacidad de Transacción: 100000
Sensor: ZK Sensor óptico
Versión de Algoritmo: ZKFinger V10.0
Comunicación: TCP/IP, RS485
Tarjeta RFID: EM (estándar), Mifare (opcional)
Autenticación: Huella Digital /Tarjeta RFID
Wiegand: Entrada y salida Wiegand
Grado de Protección: IP65
Fuente de Alimentación: 12VDC 3A
Temperatura Tolerable: 0ºC – 45ºC
Dimensiones: 62,5mm x 185mm x 41,5mm
item: bes

S/412.50



ZKTECO ZK-KR602M

LECTOR DE TARJETAS DE PROXIMIDAD MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-KR602M**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA
Modelo: KR602M
Rango de lectura: KR602M Hasta 5 CM
Tiempo de lectura (Tarjeta): s 300 m
Poder: DC 6-14V / Max.70mA
Puerto de entrada: 2ea (Control LED externo, Control de timbre externo)
Formato de tarjeta de salida: Wiegand de 26 bits (E) Wiegand de 34 bits (M)
Indicador LED: Indicadores LED de 2 colores (rojo y verde)
Localizador: Sí
Temperatura de funcionamiento: -20 ° a + 65 ° C
Humedad de funcionamiento: 10% a 90% (humedad relativa no considerada)
Color: Negro y gri
Material: ABS + PC con textura
Dimensión: (WxHxT) cm: 8.6x8.6x
Índice de protección: IP64
item: bes

S/42.24




ZKTECO ZK-MB360ID

CONTROL DE ACCESO BIOMETRICO MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-MB360ID**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA
• Capacidad de Rostros 1.500
• Capacidad de Huellas 2.000
• Capacidad de Tarjetas 2.000(Opcional)
• Capacidad de Eventos 100.000
• Pantalla 2.8 Pulgadas TFT
• Comunicación TCP/IP, USB-Host, Wi-Fi(Opcional)
• Funciones Estándar SMS, Horario de Verano, Timbre Programado, Búsqueda Self-Service, Cambio Automático de Estado, Entrada T9, Foto ID, Cámara, Multi-verificación, Salida 12V, Impresión por RS232 (Cable Opcional)
• Funciones Opcionales Tarjetas ID / MIFARE, Código de Trabajo, ADMS
• Interfaz de Control de Acceso Cerradura Eléctrica, Botón de Salida, Alarma
• Fuente de Alimentación DC 12V 1.5A
• Velocidad de Verificación ≤ 1 seg
• Temperatura de Operación 0°c a 45°c
• Humedad de Operación 20% – 80%
• Dimensiones 167.5 x 148.8 x 32.2 mm
• Peso 380 gr
item: bes

S/442.56







Cotización

LISTA DE PRECIOS



ZKTECO ZK-BIOSECUR3.0-5

SOFTWARE DE CONTROL DE ACCESO MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-BIOSECUR3.0-5**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA
Puertas soportadas: 100
Ultima versión: 3.0.3_R
Versión previa: 3.0.1.1_R
Arquitectura del sistema: Servidor / navegador
Capacidad de la puerta: 2.000 servidores individuales / 8.000 servidores múltiples (dispositivo de inserción)
Capacidad del usuario: 30,000
Base de datos predeterminada: PostgreSQL, SQL Server y Oracle (opcional)
SO soportado: Windows 7/8 / 8.1 / Server 2008 / Server2012 (32/64)
Navegadores sugeridos: IE 11 + / Firefox 27 + / Chrome 33+
item: bes

S/4,455.00



ZKTECO ZK- AL-350PZ

SOPORTE PARA CERRADURAS ZKTECO MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK- AL-350PZ**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA
Peso: 0.55 kg.
Dimensiones: 185 mm x 50 mm x 50 mm
item: bes

S/48.28



ZKTECO ZK-BIOSECUR3.0-2

SOFTWARE DE CONTROL DE ACCESO MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-BIOSECUR3.0-2**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA
Plataforma basada en web.
Moderna interfaz de usuario.
Gráficas para estadísticas de eventos.
Gestiona hasta 10 puertas.
Opera con dispositivo inbio 160, inbio 260 e inbio 460.
Soporta hasta 25 puertas con licencia PULL.
Compatible con equipos PUSH.
Soporta paneles de control de acceso inbio pro y productos de la serie Green Label.
Funciones avanzadas de control de acceso en la serie Green Label (Anti-Passback, vinculaciones y esclusas globales).
Monitoreo de dispositivos.
Monitoreo en tiempo real muestra 900 eventos.
Reporte de todos los eventos y excepciones.
Descarga de eventos por horario o periodo.
Soporta la terminal FaceDepot-7A en el módulo de control de acceso.
Control de personal en la función ¿Quién está dentro?
Configuración de dispositivo Standalone como lector de un panel.
Compatible con pantallas LCD para mostrar la información de entrada y salida del personal cuando se integra con torniquetes en el vestíbulo.
Actualización de firmware en dispositivos Green Label con más funciones como control de acceso avanzado, registro remoto, etc.
Mejorados niveles de seguridad en software y firmware.
Notificación de alarma y eventos por correo electrónico.
Sistemas operativos soportados: Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10 / Windows Server 2008/2012 (32/64) excepto versiones R2.
Base de Datos: PostgreSQL (Estándar), MS SQL Server y Oracle (Opcional).
Navegadores recomendados: IE 11 / Firefox 27 / Chrome 33 .
item: bes

S/528.00

CALIDAD
Importadores
Ventas Por Mayor

Lima : Av Benavides 441 Piso 401 , Cruce Con Av Larco Distrito MIraflores

Arequipa : Calle Rivero 107 of. 202 a media cuadra de mercaderes o al costado de estilos

959 354 677
info@olbax.com





Cotización

LISTA DE PRECIOS



ZKTECO ZK-X90WF

RELOJ BIOMETRICO MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-X90WF**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA
Capacidad de Huellas 3,000
Capacidad de Eventos 100,000
Sensor Óptico Antirayaduras
Pantalla TFT de 3.5 Pulgadas
Comunicación TCP/IP, WiFi, USB-Host
Fuente de Alimentación 12Vcd / 190mA en standby y 250mA en operación.
Temperatura de Operación 0°c a 45°c
Humedad de Operación 20% - 80%
Dimensiones 225 x 235 x 125 mm.
item: bes

S/592.32



ZKTECO ZK-SRB

CONTROL DE ACCESO PUERTAS MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-SRB**

ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA
Modelo: SRB
Visualización: 2 indicadores LED
Relé incorporado: 1
Soporte del lector: Dispositivos zKTeco independientes que tienen weigan a cabo
Formato de salida: Weigant Cifrado
Contacto de salida: Cerradura eléctrica, botón de salida
Bloqueo de botón de retardo: 5s Por default (configurables en lector de huella digital o software)
Potencia en: 12 VDC, 60
Temp Operación: 0-70°C
Humedad de Op.: 10-90%
dmensión: 50 x 40 x 17mm
item: bes

S/62.70



ZKTECO ZK-KR502E

LECTOR DE TARJETAS DE PROXIMIDAD MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-KR502E**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA
Diseño: Dermatológico
Color: Negro con gris
Aplicación: Interior y Exterior | Resistencia: IP64
Material: Plástico ABS + PC con textura
Leds indicadores: 2 colores en LED (Rojo y Verde)
Fuente de alimentación: DC 6-14V / Máx. 70mA (No Incluida)
Temperatura de operación: -20°C ~ 65°C
Dimensiones: 86 x 86 x 28mm (WxHxD)
Peso: 150g

Capacidades:


Lectura de Tarjetas de proximidad: sí | 125Khz
Rango de lectura: Hasta 10 cm (125Khz)
Tiempo de Reconocimiento: ~≤300ms

Comunicación:

Puertos: 2ea (Control de LED externo Control de zumbido externo)
Beeper: Si
Wiegand: Salida – 26bit Wiegand (por defecto)
item: bes

S/67.29





Cotización

LISTA DE PRECIOS



ZKTECO ZK-F21ID

GESTOR DE TIEMPO Y ASISTENCIA MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-F21ID**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA
Pantalla LCD TFT a Color de 2.4 Pulgadas
Capacidad de Huellas Digitales 3,000
Capacidad de Tarjetas (Opcional) 5.000 (ID o MIFARE)
Capacidad de Eventos 100,000
Comunicación TCP/IP, RS232/485, USB-Host
Interfaz de Control de Acceso Cerradura Eléctrica, Sensor de Puerta, Botón de Salida, Alarma, Timbre
Wiegand Entrada y Salida
Entrada Auxiliar 1 Para Vinculaciones
Funciones Estándar Horario de Verano, Cambio Automático de Estado, Anti-Passback, Timbre Programado, Impresora (Opcional)
Fuente de Alimentación 12V DC 3A
Temperatura de Operación 0°c a 45°c
Humedad de Operación 20% - 80%
Dimensiones 86 x 205 x 45.1 mm
SDK Standalone SDK
Sensor SilkID
Versión de Algoritmo ZKFinger VX10.0
item: bes

S/792.48



ZKTECO ZK-TIMEWEB2.0-5

SOFTWARE PARA GESTION DE TIEMPO MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-TIMEWEB2.0-5**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA
• Arquitectura del sistema: Servidor/Navegador
• Capacidad de dispositivos: 300 para 1 servidor individual / 2.000 múltiples servidores
• Base de datos MS SQL Server 2005/2008 (Recomendado) / MySQL(5.0.45) / Oracle 10g
• Sistema Operativo: Windows 7/8/8.1/10/Server 2003/2008 (32/64)
• Navegadores recomendados: IE 11+/Firefox 27+/Chrome 33+
• Resolución de monitor: 1024 x 768 o superior.
item: bes

S/8,250.00




ZKTECO ZK-KR502M

LECTOR DE TARJETAS DE PROXIMIDAD MARCA: **ZKTECO** MODELO: **ZK-KR502M**
ESPECIFICACIONES CARACTERISTICAS Y FICHA TECNICA
~ Lea el número de la tarjeta de identificación Mifare de 13,56 MHz
~ Rango de lectura: Hasta 5 cm
~ Salida Wiegand: 34 bits
~ Fácil de instalar en marcos de puertas o montantes metálicos
~ Control LED externo
~ Control de timbre externo
~ Operación en interiores / exteriores
~ Inyección de epoxi sólido
~ Teclado IP64 a prueba de agua
~ Teclado
~ Protección contra polaridad inversa
~ Diseño elegante y robusto
item: bes

S/92.40






Cotización

LISTA DE PRECIOS

Cuentas Bancarias Integrasat Soluciones Center SRL , Ruc : 20455256357
BCP SOLES: Cuenta Corriente 215-2050250-0-12 : Código interbancario: CCI: 00221500205025001225
BCP DOLARES: Cuenta Corriente 215-2295979-1-31 Código interbancario: CCI 00221500229597913124
CONTINENTAL SOLES Cuenta Corriente : 0011-0220-0100139924-13
INTERBANK SOLES Cuenta Corriente: 300-3002029745

Lima : Av. Benavides 441 Piso 401 Cruce con Larco.
Arequipa : Calle Rivero 107 of. 202 a media cuadra de mercaderes o al costado de estilos



Tiempo de Entrega : Inmediata; Garantia : 2 años

Ricardo Talavera
959354677 - 9995100036
Email: info@olbax.com

Precios Por Mayor, Cantidad minima 5 unidades por Producto